

LAKEREDE PRODUKTER

Lakerede varmforzinkede stålmaster og tilhørende produkter

På varmforzinkede stålprodukter kan der forekomme valsestrukturer samt ekstra zink fra varmforzinkningsprocessen. Disse spor kan blive ekstra tydelige efter lakeringen.

Overfladebehandlingen/malingen skal betragtes som en industrilakering og må ikke sammenlignes med overfladebehandling på eksempelvis biler.

Der skal tages særligt hensyn til fastgørelse og surring af lakerede produkter samt valg af materialer der anvendes til dette. Lakeringen må ikke beskadiges under transport samt ved af- og pålæsning.

Der skal tages særligt hensyn til lakerede produkter under montering og opsætning.

Lakerede produkter, der er beskyttet af boblefolie/bobleplast/tekstil eller andre former for indpakning, skal maksimalt opbevares i denne indpakning i 10 dage.

Ved længere tids opbevaring, bør lakerede produkter opbevares udpakket i beskyttelse mod sol, vand, fugt, jord, vind, mekaniske skader og lignende. Opbevarede lakerede produkter bør ikke være i indbyrdes berøring.

Ovennævnte vejledninger er også gældende for produkter, der er antigraffiti og antisticker behandlet.

Såfremt der opstår spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan Nipa altid kontaktes.