

CORTEN - stål master, koniske

Fra 4 til 12 m, lige master, skråtstillede master, buede master



Ordet CORTEN-stål fremkommer af det engelske ord corrosion resistant high tensile steel.

CORTEN-stål, rusttrægt og vejrbestandigt konstruktionsstål, som bragtes på markedet i 1964 af US Steel Co.

Når stålet udsættes for regn, sol og vind, dannes der hurtigt et mørkebrunt rustlag, som nedsætter korrosions-hastigheden 4-8 gange i forhold til blødt stål.

Corten-stål og tilsvarende senere udviklede rusttræge stål er kendetegnet ved små tilsætninger af kobber (0,25 -0,55%), chrom (0,30-1,20%), fosfor (0,04-0,15%) og nikkel (0,1-0,6%).

Master produceret i CORTEN - stål finder anvendelse til mange formål inden for området af dekorative master.

Specielt i bymiljøer fremtræder disse COR-TEN master meget karakterfuldt og giver et udtryk af, at der er ønsket belysningsmaster, hvor disses indgår i det samlede udtryk af miljøet.



CORTEN stålmaster kan leveres fra LPH=4,0 til LPH=12 m, som lige master. Skråtstillede master og bukkede master alle efter ønske og design. Alle master altid med fodflanger. Armaturbeslag udearbejdes efter ønske.

Mastedesignet udarbejdet efter ønske. Kontakt Nipa ApS. for yderligere oplysninger.

